

# PACKER MILLING AND RETRIEVING

*Autre dénomination : Packer Milling Tool, Packer Retriever*

## DESCRIPTION

Cet outil permet de remonter les packers de production, en fraisant le bouchon de ciment et en récupérant le packer en une seule opération.

Le bouchon de ciment peut être fraisé avec une fraise de packer positionnée sur le haut de l'outil ou bien au moyen d'une colonne de surforage.

Une tête de fraisage (packer mill) avec rechargement de carbure est positionnée en bas de l'outil pour nettoyer l'intérieur du packer et ainsi permettre à l'outil de repêchage de passer à travers.

Un grapple vient ensuite attraper et remonter le packer.

Pour assurer la récupération du packer, des extensions peuvent être ajoutées entre le grapple et le packer mill. Elles permettront au grapple de passer à travers le packer sur une distance suffisante avant que celui ne soit fraisé.

Stinger et Catcher peuvent être équipés à la taille de catch que vous souhaitez sur demande, suivant le seal bore et/ou la millout extension

## CARACTERISTIQUES STANDARDS

Tailles de catch

Catch Size (Packer ID)	2,688"	3,250"	4,125"
OD of Tool	2-3/8"	3-1/8"	3-3/4"
Connection	2-1/4" PRT	2-3/8" REG	2-7/8" REG

Tailles de casing à travers lesquelles le Packer Milling Tool peut être utilisé

Casing range	4-1/2"	5"	5-1/2"	6"	6-5/8"	7"	8-5/8"	9-5/8"
--------------	--------	----	--------	----	--------	----	--------	--------



## VOUS SEREZ AUSSI INTERESSE PAR :

- Washover Shoe
- Packer de Production